

### DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL

Sonorisation • Éclairage • Vidéo Prestations évènementielles





## Locations Perestations • 04 73 26 44 15

VISIUM vous propose son expérience et ses équipements professionnels pour satisfaire tous vos besoins en matière de prestations évènementielles. Notre équipe est à votre disposition pour évaluer vos projets, vous conseiller et vous aider à mettre en œuvre les moyens techniques, créatifs et humains nécessaires à la réussite de vos manifestations. Vous pouvez choisir d'enlever vous-même les matériels en nos locaux mais nous vous proposons également de vous les livrer, de les installer et d'en assurer, si nécessaire, l'exploitation.

N'hésitez pas à nous contacter pour un tarif, un devis ou toute demande d'informations.



# Sommaire

### VIDÉO • INFORMATIQUE

VIDÉOPROJECTEURS MOYENNE & FORTE PUISSANCE \*\* Pages 4-5 ÉCRANS DE PROJECTION \*\* Page 5 MONITEURS VIDÉO & TV \*\* Page 6 ÉCRANS LED PLEIN JOUR INDOOR/OUTDOOR \*\* Page 8 ORDINATEURS & VISIO \*\* Page 8 PÉRIPHÉRIQUES & ACCESSOIRES DE DIFFUSION VIDÉO \*\* Pages 9-10 CAPTATIONS VIDÉO & STREAMING \*\* Pages 10-12 PRISES DE VUES (REPORTAGE) & ACCESSOIRES \*\* Pages 13-15

### SONORISATION

CONSOLES | ENCEINTES | PUPITRES | MICROS >> Pages 16-17-18 KITS VISITE GUIDÉE ET INTERPRÉTATION SIMULTANÉE >> Page 18

### LUMIÈRE

ÉCLAIRAGES SCÉNIQUES » Page 20
ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES » Pages 20-21
STRUCTURES & ACCESSOIRES DE SCÈNE » Pages 21-22
ACCESSOIRES DISCO » Page 22

**CONDITIONS DE LOCATION >> Page 23** 

PLAN D'ACCÈS >> Page 24

visium

### **VIDÉOPROJECTEURS MOYENNE & FORTE PUISSANCE**

- Vidéoprojecteur EPSON EB-2247U
   Luminosité: 4200 lumens | Résolution: 1920 x 1200 pixels

   Ratio d'optique zoom: 1.38 2.28: 1
- Vidéoprojecteur EPSON EB-1980WU Luminosité: 4400 lumens | Résolution: 1920 x 1200 pixels Ratio d'optique zoom: 1.38 - 2.28: 1
- Vidéoprojecteur EPSON EB-2265U Luminosité: 5500 lumens | Résolution: 1920 x 1200 pixels Ratio d'optique zoom: 1.38 - 2.28: 1



- Tablette de projection monopode GRAVITY Mât téléscopique | Plateau 42 x 38 cm | Embase 15 kg / 55 x 55 cm
- Support à suspendre pour vidéoprojecteur petit modèle
- Vidéoprojecteur PANASONIC PT-DZ770 Luminosité: 7000 lumens | Résolution: 1920 x 1200 pixels Entrées HDMI - DVI - SDI | Objectif interchangeable
- Vidéoprojecteur PANASONIC PT-DZ6710 Luminosité: 6000 lumens | Résolution: 1920 x 1200 pixels Entrées DVI - SDI | Objectif interchangeable



- Objectif zoom PANASONIC Standard Ratio 16/9 > 1.8 2.5 : 1 | Ratio 4/3 > 2.2 2.9 : 1
- Objectif zoom PANASONIC ET-DLE250 Ratio 16/9 > 2.3 - 3.6 : 1 | Ratio 4/3 > 2.7 - 4.3 : 1
- Objectif zoom PANASONIC ET-DLE350
   Ratio 16/9 > 3.6 5.4 : 1 | Ratio 4/3 > 4.3 6.5 : 1
- Support à suspendre pour vidéoprojecteur Avec clamp sur rotule | Poids max. 25 kg
- Support de sol à roulettes UNICOL pour vidéoprojecteur Réglable en hauteur : max. 220 cm | Poids max. 25 kg
- Vidéoprojecteur PANASONIC PT-EX16K 16 000 lumens Résolution VGA 1024 x 768 | Entrées SDI - HDMI - DVI | Objectif interchangeable
- Objectif zoom Série XF T01 Ratio 4/3 > 3.5 - 4.5:1
- Objectif zoom Série XF T02 Ratio 4/3 > 4.4 - 6.2:1



















- Vidéoprojecteur PANASONIC PT-DZ21K 20 000 lumens
   Tri DLP | Résolution 1920 x 1200 | Livré avec sa cage de protection
   Alimentation: 240 V CA, 12 A, 50/60 Hz (monophasé 3 fils) | Consommation 2 060 W (2 100 VA)

   Objectif interchangeable
- Objectif fixe grand angle PANASONIC ET-D75LE5 Ratio 16/9 > 0.8 | Ratio 16/10 > 0.7 | Ratio 4/3 > 0.8
- Objectif zoom PANASONIC ET-D75LE10
   Ratio 16/9 > 1.4 1.9 : 1 | Ratio 16/10 > 1.3 1.7 : 1 | Ratio 4/3 > 1.4 1.8 : 1
- Objectif zoom PANASONIC ET-D75LE30
   Ratio 16/9 > 2.7 5.2 : 1 | Ratio 16/10 > 2.4 4.7 : 1 | Ratio 4/3 > 2.6 5.1 : 1
- Objectif zoom PANASONIC ET-D75LE4
   Ratio 16/9 > 5.2 8.2 : 1 | Ratio 16/10 > 4.6 7.4 : 1 | Ratio 4/3 > 5 8 : 1
- Support de sol pour vidéoprojecteur XL Surface : 1 m<sup>2</sup> Réglable en hauteur : 100 cm ou 200 cm





### **ÉCRANS DE PROJECTION**

- Écran de projection AVstumpfl 16/9 Cadre 345 x 203 cm Toile blanche (image 325 x 183 cm)
- Écran de projection AVstumpfl 16/9 Cadre 345 x 203 cm Toile translucide (image 325 x 183 cm) | Projection par l'arrière
- Écran de projection AVstumpfl 16/9 Cadre 425 x 249 cm Toile blanche (image 405 x 229 cm)
- Écran de projection AVstumpfl 16/9 Cadre 425 x 249 cm Toile translucide (image 405 x 229 cm) | Projection par l'arrière
- Écran de projection AVstumpfl 16/9 Cadre 508 x 294 cm Toile blanche (image 488 x 274 cm)
- Écran de projection AVstumpfl **16/9** Cadre 508 x 294 cm Toile translucide (image 488 x 274 cm) | **Projection par l'arrière**
- Écran de projection AVstumpfl 4/3 Cadre 264 x 203 cm Toile blanche (image 244 x 183 cm)
- Écran de projection AVstumpfl 4/3 Cadre 264 x 203 cm Toile translucide (image 244 x 183 cm) | Projection par l'arrière
- Écran de projection AVstumpfl 4/3 Cadre 325 x 249 cm Toile blanche (image 305 x 229cm)
- Écran de projection AVstumpfl 4/3 Cadre 325 x 249 cm Toile translucide (image 305 x 229 cm) | **Projection par l'arrière**
- Écran de projection AVstumpfl 4/3 Cadre 630 x 477 cm Toile blanche (image 610 x 457 cm)
- Écran de projection ORAY sur trépied 180 x 180 cm
- Écran de projection ORAY sur trépied 200 x 200 cm
- Écran de projection ORAY sur trépied 240 x 180 cm





### **MONITEURS VIDÉO & TV**

- Moniteur LCD IIYAMA 26" HD
   Avec support de table | Dim. 59 x 46 cm | Diagonale 66 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 32" HD Lecteur médias intégré | Dim. 72 x 41 cm | Diagonale 81 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 40" HD Lecteur médias intégré | Dim. 92 x 54 cm | Diagonale 102 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 43" 4K
   Lecteur médias intégré | Dalle antireflet | Dim. 96 x 55 cm | Diagonale 110 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 46" HD Lecteur médias intégré | Dim. 106 x 62 cm | Diagonale 116 cm
- Écran TV LED professionnel SONY Bravia 49" HD Dim. 109 x 63 cm | Diagonale 124 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 55" HD Lecteur médias intégré | Dim. 125 x 72 cm | Diagonale 140 cm
- Écran TV LED professionnel SAMSUNG 55" 4K Dim. 125 x 72 cm | Diagonale 140 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 65" HD Lecteur médias intégré | Dim. 145 x 83 cm | Diagonale 165 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 65" HD Dim. 145 x 83 cm | Diagonale 165 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 75" 4K
   Lecteur médias intégré | Dalle antireflet | Dim. 168 x 96 cm | Diagonale 191 cm
- Moniteur LED professionnel SAMSUNG 85" 4K
   Lecteur médias intégré | Dalle antireflet | Dim. 189 x 118 cm | Diagonale 216 cm



Moniteur LED professionnel tactile SAMSUNG PMF-BC55 55" HD

• Support à roulettes UNICOL pour moniteur LED jusqu'à 75" Réglable en hauteur : max. 220 cm | Tablette complémentaire en option

 Support de sol monopode GRAVITY pour moniteur LED jusqu'à 49" Réglable en hauteur: max. 200 cm

- Support retour de scène UNICOL pour moniteur LED Inclinable et réglable en hauteur
- Support retour de scène K&M pour moniteur LED





# Ecrans geants LEDS


# Changez de dimension !

Nos dalles LEDs en location clé en main vous permettent de diffuser vos vidéos ou vos présentations informatiques en grand format et en haute qualité quelle que soit la luminosité ambiante, en intérieur comme en extérieur.

Planes, concaves ou convexes, de multiples configurations peuvent être envisagées grâce à la qualité et à la modularité des dispositifs...

Nous vous proposons des solutions techniques personnalisées et nous prenons en charge l'installation et l'exploitation des matériels pour vous garantir un résultat optimisé:

- Conseil, étude technique et logistique
- Mise en forme ou adaptation des contenus
- Installation / Exploitation / Démontage





### ÉCRANS LED PLEIN JOUR INDOOR/OUTDOOR

- 60 modules disponibles (50x50) soit 15 m² | Black Leds Pitch 3,91
   Multiples configurations/combinaisons possibles: totems, bandeaux, écrans 4/3, écrans 16/9...
- Contrôleur NOVASTAR VX4S



- Pied élévateur VMB TE-086 hauteur max 6.50 m Charge 300 kg max | Empatement au sol : 2.30 x 2.30 m
- Structure Alu carrée ASD 290
   Barre de 0,5 m | 1 m | 2 m | angle 90° | Tête de pont
- Embase lourde ASD pour structure 6
- Coffret électrique étanche 32 A Tétra Sorties 6 x disjoncteurs 16 A | Protection 30 mA









### **ORDINATEURS & VISIO**

- Ordinateur portable multimédia ASUS ROG G551 Windows 10 | Microsoft Office 2019 | Écran 15,6" | Intel Core 17-4710HQ CPU | 2.5 GHz | RAM 8 Go | 1920 x 1080 | 1 To SSD
- Ordinateur portable multimédia ASUS ROG G552
   Windows 10 | Microsoft Office 2019 | Écran 15,6" | Intel Core i5-6300HQ CPU | 2.3 GHz | RAM 8 Go | 1920 x 1080 | SSD 128 Go + HDD 1 To Sata
- Ordinateur portable multimédia ASUS R507U
   Windows 10 | Microsoft Office 2016 | Écran 15,6" | Intel Core i3-6006U CPU | 2.0 GHz | RAM 8 Go | 1920 x 1080 | SSD 128 Go + HDD 1 To Sata
- Télécommande LOGITECH pour Powerpoint
- Ordinateur tactile format tablette ASUS ETI6201 Écran 16 pouces tactile | Windows 10 | Livré avec bloc d'alimentation et support de table
- Support de sol KINDERMANN pour PC tactile ASUS
- Ordinateur Mini PC Intel NUC
   Windows 10 | Processeur Intel Core i3-7100U | SSD 500 Go | Sorties HDMI + VGA
- Ordinateur Mini PC GIGABYTE Windows 10 | 1 To | Sorties HDMI + VGA
- Clavier + souris sans fil LOGITECH MK330
- Pack visioconférence AVer VC520 Pro 2
   Caméra USB robotisée Full HD avec télécommande | Micro haut-parleur filaire à poser sur table
- Enregistreur de présentations audio & vidéo HD AVerMedia CV 910
   Entré/Sortie HDMI | Micro d'ambiance avec réduction des bruits parasites | Carte SD | Format vidéo TS (MP4)











### PÉRIPHÉRIQUES & ACCESSOIRES DE DIFFUSION VIDÉO

- Antenne extérieure compacte TNT HD + câble antenne 30 m
- Décodeur TNT HD THOMSON
- Lecteur DVD | BLU RAY



- Convertisseur d'image universel ANALOG WAY TETRA VIO TVC 401
- Convertisseur VGA HDMI HD SDI DATAVIDEO DAC70 Up down Cross Converter



- Convertisseur HDMI to SDI SWIT S-4601
- Convertisseur SDI to HDMI SWIT S-4600







- Distributeur / Sélecteur HDMI 2/2 KRAMFR
- Distributeur HDMI 1:4 ALTIMIUM SP4AUH2-4K 1 entrée HDMI | 4 sorties HDMI | Gestion du HDCP 2.2
- Distributeur HDMI 1:8 ALTIMIUM SP8H2-4K 1 entrée HDMI | 8 sorties HDMI







 Kit extender HD Base T - RI45 ALTIMIUM TP 100 P Emetteur HDMI > RJ45 + alimentation | Récepteur RJ45 > HDMI + alimentation | Distance max 100 m



- Câble coaxial 3G HD SDI 25 m
- Câble coaxial 3G HD SDI sur enrouleur 100 m
- Câble coaxial 3G HD SDI sur enrouleur 100 m
- Câble coaxial 3G HD SDI sur enrouleur 50 m
- Câble coaxial noir 12G SDI sur enrouleur 100 m
- Câble RJ45 cat6 gris sur enrouleur 100 m
- Câble RJ45 cat6 gris sur enrouleur 50 m
- Câble RI45 cat6 noir pour HDBaseT sur enrouleur 100 m
- Câble RJ45 cat6 noir pour HDBaseT sur enrouleur 50 m
- Câble HDMI mâle/mâle 3 m.
- Câble HDMI mâle/mâle 5 m.
- Câble HDMI mâle/mâle 10 m
- Câble HDMI mâle/mâle 15 m





- Passage de câble DEFENDER Mini 1 m Intérieur / Extérieur | 3 gorges de 35 mm | Capot jaune | Poids : 5 kg
- Passage de câble DEFENDER Office 0.80 m Utilisation en intérieur uniquement | 2 gorges



### CAPTATIONS VIDÉO & STREAMING

- Caméra robotisée HD/4K PANASONIC AW-UE100
- Caméra robotisée HD PANASONIC AW-HE120KEJ
- Caméra paluche HD PANASONIC AW-HE2EH
- Pied de caméra COMAN DX16
- Pied de caméra SACHTI FR FSB 4
- Bras magigue MANFROTTO + clamp



- Contrôleur de caméra PANASONIC AW-RP150G
- Contrôleur de caméra PANASONIC AW-RP120G










- Mélangeur 4K BLACKMAGIC ATEM 2 M/E Production Studio 4K 20 entrées SDI | 16 sorties SDI | 6 sorties auxilliaires
- Mélangeur HD BLACKMAGIC ATEM 2 M/E HD Constellation 20 entrées SDI | 12 sorties SDI | 1 sortie webcam USB-C
- Mélangeur HD BLACKMAGIC ATEM Mini EXTREME ISO 8 entrées HDMI | 2 sorties HDMI | 2 sorties USB-C Posibilité d'enregistrer 9 streams vidéo H.264 indépendants en temps réel
- Mélangeur HD BLACKMAGIC ATEM Mini Pro ISO 4 entreés HDMI | 1 sortie HDMI | 1 sortie USB-C Posibilité d'enregistrer 5 streams vidéo H.264 indépendants en temps réel
- Mélangeur HD BLACKMAGIC ATEM STUDIO TV HD 4 entrées SDI | 4 entreés HDMI | 5 sorties SDI | 2 sorties auxilliaires











 Interface d'acquisition BLACKMAGIC UltraStudio HD Mini Entrées SD / HD / 3G - SDI et analogiques | Sorties HDMI et double SDI | Interface Thunderbolt 3 uniquement

Encodeur vidéo SDI/HDMI vers USB-C 3.1 AVMATRIX UC2018

















# Captation et diffusion vidéo

Donnez de la visibilité à votre projet!

Nous assurons la captation vidéo et la diffusion de vos évènements, en salle, en visioconférence ou sur votre site internet et les réseaux sociaux de votre choix. Notre expertise nous permet d'adapter nos dispositifs à vos besoins afin de vous garantir une solution technique parfaitement calibrée pour votre retransmission en direct.



 Lecteur enregistreur BLACKMAGIC HyperDeck Studio HD Plus Fourni avec 2 cartes SDHC 64 Go





- Lecteur enregistreur BLACKMAGIC Hyperdeck Studio Mini Fourni avec 2 cartes SDHC 64 Go
- Moniteur Recorder BLACKMAGIC VIDEO ASSIST
   Moniteur 5" Full HD | Recorder ProRes ou DNxHD 4:2:210 bits | Carte SDHC 128 Go | Monture batterie NP-F570



- Moniteur pro HD 24" JVC DT-R24-L4D
- Moniteur HD Rackable BLACKMAGIC Smartview 17"



- Moniteur AV BLACKMAGIC Audio Monitor 12G 1 U
- Intercom filaire 5 postes + centrale















- Panneau éclairage à LED SWIT CL120D
   2700 à 6500 K° | Dimensions : 65 x 35 cm | Alimentation secteur 230 V | Batterie double 79Wh / 5.5 Ah | Pied MANFROTTO
- Cache régie WENTEX Kit de supports et tissu noir pour habiller les régies techniques | Hauteur fixe : 120 cm



Pendrillons confectionnés et structures WENTEX pour cadre de scène
 Barres télescopiques horizontales | Mâts télescopique haut. max. 420 cm| Platines de sol | Rideau molleton noir 320 g/m² | Rideau noir satin plissé







### PRISES DE VUES (REPORTAGE) & ACCESSOIRES

- Caméscope SONY PXW FS7 II
   Capteur 4K Exmor® Super 35 mm | Monture E | RAW 4K/2K et XAVC | 2 cartes mémoires 128 Go | 2 batteries | Sacoche de transport
- Objectif SONY SEL E PZ 18-110mm F4 G OSS Zoom motorisé Super 35 mm/APS-C pour vidéos 4K



- Caméscope de poing CANON XF400 4K HD
   2 cartes SDHC 32 Go | 2 batteries | Alimentation secteur | Télécommande | Sacoche de transport
- Caméscope de poing CANON XA35 HD
   2 cartes SDHC 32 Go | 2 batteries | Alimentation secteur | Télécommande | Sacoche de transport
- Caméscope de poing CANON XA20 HD
   2 cartes SDHC 32 Go | 2 batteries | Alimentation secteur | Télécommande | Sacoche de transport
- Caméscope SONY HDR-CX155E HD
   Mémoire interne 16 Go | Carte mémoire 32 Go | 1 batterie | Alimentation secteur | Sacoche de transport
- Appareil Photo CANON EOS 5D MARK II + objectif 24-105 mm 2 cartes 32 Go | 2 batteries | Alimentation secteur | Télécommande | Sacoche de transport
- Pied de caméra SACHTLER PANORAMA Jusqu'à 20 kg | De 77 à 170 cm
- Pied de caméra SACHTLER FSB 6 Jusqu'à 8 kg | De 60 à 175 cm
- Pied de caméra SACHTLER FSB 4 Jusqu'à 4 kg | De 60 à 175 cm
- Pied de caméra COMAN DX16 Jusqu'à 8 kg | De 86 à 190 cm
- Pied de caméra SAFARI Jusqu'à 5 kg | De 25 à 145 cm
- Pied de caméra SHOTOKU Jusqu'à 3 kg | De 80 à 160 cm
- Pied Photo / Vidéo MANFROTTO
- Pied monopode MANFROTTO 561HDV Jusqu'à 4 kg | De 76 à 200 cm





# Production vidéo

• Une prise en charge pluridisciplinaire

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de la réalisation de votre projet, quels que soient les contenus, les formats et les modes de diffusion envisagés : réseaux sociaux, sites web. animations de réunions, salons professionnels, écrans géants, mapping...

- Scénarisation | Ecriture
- Préparation et suivi de production
- Tournage en studio ou reportage
- Motion Design
- Enregistrement audio
- Montage | Etalonnage
- Mixage | Conformation
- Traduction et sous-titrages toutes langues



- Bras magigue Manfrotto 143A + clamp
- Dolly pour pied de caméra
- Stabilisateur GLIDECAM HD-2000
- Stabilisateur portable DJI RS3 Mini



 Panneau éclairage à LED AKURAT DL3120 3100 à 5650 K° | Dimensions : 30 x 30 cm | Alimentation secteur 230 V | Batterie double 79Wh / 5.5 Ah | Pied MANFROTTO

- Panneau éclairage à LED SWIT CL60D 2700 à 6500 K° | Dimensions : 35 x 35 cm | Alimentation secteur 230 V | Pied MANFROTTO 1004 BAC
- Panneau éclairage à LED SWIT CL120D 2700 à 6500 K° | Dimensions : 65 x 35 cm | Alimentation secteur 230 V | Batterie double 79Wh / 5.5 Ah | Pied MANFROTTO
- Sac de 3 Mandarines 800 w + pieds
- Minette à LED LITEPANELS pour caméra
- Réflecteur Freestyle LASTOLITE Fond Blanc 150 x180 cm
- Réflecteur PHOTOFLEX LiteDisc 22" (56cm) Silver/Gold



Toile de fond Chroma Key et structure WENTEX 290 (l) x 400 (h) cm





- · Perche carbone téléscopique pour micro
- Bonnette anti-vent RYCOTE
- Kit prise de son reportage SENNHEISER 1 module K6 | 1 micro statique cardioïde ME64 | 1 micro statique canon/lobe ME66 | 1 micro statique main I
- Micro électrostatique cardioïde ME64/K6 SENNHEISER
- Micro Canon SENNHFISER K3U + ME88
- Ligne micro HF cravate de reportage SENNHEISER MKE 40 Émetteur pocket | Récepteur pocket | Micro cravate Sennheiser MKE 40 | Cordon mini-jack verrouillable / XLR mâle
- Micro cravate omnidirectionnel SENNHEISER MKE 40 Cordon mini-jack verrouillable / XLR mâle
- Ligne micro HF cravate de reportage TRAM TR50 Émetteur pocket | Récepteur pocket | Micro cravate TRAM TR50 | Cordon mini-jack verrouillable / XLR mâle
- Micro cravate omnidirectionnel TRAM TR50 Cordon mini-jack verrouillable / XLR mâle
- Mixette de reportage ROLLS MX 422
- Enregistreur numérique portable TASCAM DR1











### CONSOLES DE MIXAGE • ENCEINTES • AMPLIS • PUPITRE • MICROS • ETC...

- Console de mixage numérique ALLEN & HEATH SQ5 16 entrées XLR | 14 sorties XLR
- Console de mixage numérique YAMAHA 01V96 VCM
- Console de mixage numérique QSC TouchMix-16
- Console de mixage analogique SOUNDCRAFT Spirit Folio 12/2/2
- Console de mixage analogique ALLEN & HEATH ZED 14 10/4/2
- Console de mixage analogique MACKIE 1402 VLZ 4
- Console de mixage analogique MACKIE 1402 VLZ Pro 8/2/2
- Console de mixage analogique MACKIE SR 24 20/6/4
- Console de mixage analogique MACKIE 1202 VLZ 8/2/7
- Console de mixage analogique DJ NUMARK CM200
- Mini console de mixage analogique LD SYSTEMS 1 alimentation séparée | 2 cordons adaptateurs Jack / XLR Mâle



- · Casque Pro Sennheiser HD 25 SPII
- Platine CD MP3 USB NUMARK CD103USB
- Enregistreur numérique audio sur carte ou CD-RW TASCAM SSCDR1
- Enregistreur numérique audio portable TASCAM DR100
- Enceinte passive BOSE 802 240 W + Pied
- Amplificateur de puissance BOSE 1800 (2x700 W) + Filtre
- Enceinte active JBL EON 10 60 W + pied
- Enceinte active JBL EON 10 G2 150 W + pied
- Enceinte active JBL EON 15 400 W G2 + Pied
- Enceinte active OSC K10.2 + Pied
- Enceinte active YAMAHA 60 W + pied
- Enceinte active YAMAHA MSR100 100 W + pied
- Caisson de basses MARTIN AUDIO S15
- Enceinte passive MARTIN AUDIO F12
- Enceinte passive MARTIN AUDIO F8+
- Enceinte passive MARTIN AUDIO X8
- Paire d'enceintes passives QSC 60 w + fixations
- Système Martin Audio 2 x F12 + amplificateur
- Système Martin Audio 2 x F8 + amplificateur
- Système Martin Audio 2 x Caissons de basses + amplificateur
- Système Martin Audio 4 x F12 + amplificateur



























- Système Martin Audio 4 x F8 + amplificateur
- Pieds d'enceintes noir K&M (la paire) Livrés avec housse K&M
- Pied d'enceinte noir sur embase carrée GRAVITY Réglable en hauteur 120/240 cm | Embase metal 15 kg - 56 x 56 cm | Tube de 35 mm
- Amplificateur CARVIN 2 x 150 W
- Amplificateur LD SYSTEMS XS700 / 1U Classe D 2x200w-80|2x350w-40
- Amplificateur QSC PLX 3102
- Double compresseur/gate/limiteur DBX 166
- Double compresseur/gate/limiteur DBX 166 XL
- Egaliseur APEX 2x31 bandes
- Egaliseur BSS 2 X 31 Bandes
- Mélangeur audio DENON PRO DN312X
- Sonorisation 100 v Ampli 120 W 4 entrées
- Sonorisation 100 v Ampli 240 W 4 entrées
- Sonorisation 100 v Projecteur de son 20 W
- Sonorisation 100 v Pavillon 30 W
- Sonorisation mobile LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 sur batterie ou secteur Puissance: 120 W | 2 micros HF main | Player USB / SD card / Bluetooth | Housse de transport | Pied d'enceinte
- Régie mobile pour soirée dansante Console Numark | 2 lecteurs de CD / MP3 / USB Numark | 1 micro main | Casque de pré-écoute | câble de raccordement ja
- Ligne complète Micro HF cravate SENNHEISER MKE 40 Émetteur pocket | Récepteur | Micro cravate Sennheiser MKE 40 | Cordon mini-jack verrouillable / XLR mâle
- Ligne complète Micro HF main SENNHEISER série 300 avec capsule statique 865
  Émetteur | Récepteur | Micro HF main
- Ligne complète Micro HF main SHURE PGX4 avec capsule SM58 Émetteur | Récepteur | Micro HF main
- Ligne complète Micro serre-tête DPA cardioïde d:fine CORE 4088 beige Émetteur pocket | Récepteur | Micro serre-tête DPA cardioïde d:fine CORE 4088 beige
- Micro serre-tête DPA cardioïde d:fine CORE 4088 beige
- Déport d'antenne SENNHEISER
   2 antennes omnidirectionnelles passives A1031U | 2 câbles 50 ohms 5 m
- Splitter antenne 4 récept + 2 boosters
- Micro pupitre col de cygne AUDIO-TECHNICA AT837QML
- Micro pupitre col de cygne SENNHEISER ME35
- Embase micro table ou pupitre AUDIO-TECHNICA AT8615 pour micro col de cygne
- Micro AKG D3800









- Câble multipaires + Stage Box 10 in / 2 out 30 m
- Câble multipaires + Stage Box 16 in / 4 out 30 m
- Câble multipaires + Stage Box 16 in / 4 out 50 m
- Câble multipaires 8 paires Eclaté XLR M / XLR F 25 m
- Câble micro 10 m : XLR F XLR M | XLR F JACK M | XLR M JACK M | XLR M JACK M
- Passage de câble DEFENDER Mini 1 m Intérieur / Extérieur | 3 gorges de 35 mm | Capot jaune | Poids : 5 kg
- Passage de câble DEFENDER Office 0.80 m Utilisation en intérieur uniquement | 2 gorges
- Pupitre de conférence en plexiglas transparent
   Tablette pour utilisation d'ordinateur portable | Panneau de façade pour la personnalisation
   Socle avec découpe au niveau des pieds de l'orateur | Embases micros col de cygne intégrées
   Plateforme de transport sur roulettes | Housse de protection



### SYSTÈMES AUDIO POUR VISITE GUIDÉES ET INTERPRÉTATIONS SIMULTANÉES

• Valise de casques pour visite guidée SENNHEISER 2020-D (863-865 MHz) Microphone SKM 2020 | 20 casques stéthoscopiques HDE 2020 | Valise chargeur SENNHEISER EZL 2020-20L



## Prestations évènementielles

... sur mesure

L'organisation d'un évènement est souvent associée à de forts enjeux...

Nos compétences, notre expérience et nos équipements nous permettent de vous accompagner, de la conception à la conduite opérationnelle, pour construire un projet créatif adapté à votre stratégie de communication et à vos attentes.

Grâce aux solutions digitales que nous maîtrisons, un mix interactif entre présentiel et distanciel peut être envisagé pour garder le contact avec tous vos publics et assurer un engagement optimisé de votre auditoire.

- Gestion et Coordination générale
- Création et production de contenus
- Scénographie / Infodécor
- Régie technique
- Eclairage / Sonorisation
- Captation et diffusion vidéo
- Streaming





### **ÉCLAIRAGES SCÉNIOUES**

Console d'éclairage MA LIGHTING Lightcommander II - 24/48

Console d'éclairage manuelle 12 voies DMX 512 - 2 préparations

- Gradateur RVE 6 x 2,3 kW
- Gradateur RVE 12 x 2,3 kW
- Projecteur à LED STUDIO PAR 20 x 3 W RGB
- Projecteur à LED CAMEO FLAT PRO 18 18 x 10 W RGBWA
- Projecteur LED étanche 50 w Blanc froid 6500° K | Ouverture : 120°
- Projecteur lumière noire BLACK GUN 400 W
- Réglette avec réflecteur tube lumière noire 36 W
- Projecteur ADB 1000 W plan convexe
- Projecteur SCENILUX 1000 W plan convexe
- Projecteur SCENILUX 1000 W Fresnel
- Projecteur SCENILUX 650 W plan convexe
- Projecteur SCENILUX 650 W Fresnel
- Projecteur PAR 64 1000 W CP 62 / CP 60 / CP 61
- Projecteur PAR 64 1000 W CP 95
- Projecteur PAR 56 300 W
- Horiziode IDF 1000 W
- Horiziode IDE 500 W
- Cycliode asymétrique 1000 W
- Projecteur de découpe ROBERT JULIAT 614 SX 1000 W + accessoires
- Projecteur de poursuite + pied
- Projecteur R7S 500 W (extérieur)
- Petit pied (hauteur maxi 2 m charge maxi 10 kg)
- Pied moyen (hauteur maxi 2 m charge maxi 20 kg)
- Pied à treuil (hauteur maxi 3 m charge maxi 70 kg)
- Pied à treuil (hauteur maxi 4,20 m charge maxi 80 kg)
- Barre de projecteurs
- Pied élévateur VMB TE-086 hauteur max 6.50 m Charge 300 kg max | Empatement au sol : 2.30 x 2.30 m

### **ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES**

 Coffret électrique étanche 32 A Tétra Sorties 6 x disjoncteurs 16 A | Protection 30 mA













- Multipaire 3 Voies 20 m / 25 m Disjoncteurs 16A | Utilisation intérieure
- Multipaire 6 Voies 20 m / 25 m
- Câble d'alimentation 16 mm<sup>2</sup> 20 m
- Câble d'alimentation 10 mm<sup>2</sup> 25 m
- Câble d'alimentation 6 mm<sup>2</sup> 20 m
- Prolongateur secteur 2,5 mm<sup>2</sup> 5 m | 10 m | 15 m | 20 m
- Passage de câble DEFENDER Mini 1 m Intérieur / Extérieur | 3 gorges de 35 mm | Capot jaune | Poids : 5 kg
- Passage de câble câble DEFENDER Office 0.80 m Utilisation en intérieur uniquement | 2 gorges



### STRUCTURES & ACCESSOIRES DE SCÈNE

- Structure Alu carrée ASD 290 Barre de 0,5 m | 1 m | 2 m | angle 90° | Tête de pont
- Embase lourde ASD pour structure 60 ks
- Chaussette de pont Lycra noire Velcro pour structure carrée 290 2 m





- Jupe noire pour praticable 10 m x 0,40 m
- Jupe noire pour praticable 2 m x 0,40 m



Pendrillons confectionnés et structures WENTEX pour cadre de scène
 Barres télescopiques horizontales | Mâts télescopique | Platines de sol | Rideau molleton noir 320 g/m² | Rideau noir satin plissé



• Pupitre de conférence en plexiglas transparent Tablette pour utilisation d'ordinateur portable | Panneau de façade pour la personnalisation Socle avec découpe au niveau des pieds de l'orateur | Embases micros col de cygne intégrées Plateforme de transport sur roulettes | Housse de protection

### **ACCESSOIRES DISCO**

- Effet lumineux musical LED
- Stroboscope (1500 W DMX)
- Boule à facettes diamètre 40 cm Livré avec moteur à pile et projecteur PAR 36
- Machine à fumée 1200 w Commande : DMX + filaire | Inclus : 2 litres de liquide à fumée
- Machine à fumée 900 w Commande filaire | Inclus : 1 litre de liquide à fumée
- Lumière noire 36 W
- Lumière noire Black Gun 400 W













### Termes et conditions générales du contrat de location :

### **APPLICABILITÉ**

• Les présentes conditions générales de location sont portées à la connaissance de tous les clients ; elles sont applicables à toute location de matériel audiovisuel.

Tout litige sera soumis au Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand.

### RÉSERVATION

• Toute réservation par téléphone doit être confirmée par courrier ou e-mail.

Toute annulation de réservation intervenant moins de 24 heures à l'avance entraîne le paiement d'un dédit équivalent à 1 jour de location.

### **ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL - RETOUR - UTILISATION**

• Le matériel est remis en parfait état de fonctionnement ; celui-ci peut être contrôlé avant chaque location par le client.

L'enlèvement et le retour du matériel doivent se faire pendant les heures d'ouvertures de la société, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Pour certains appareils, une caution pourra être demandée.

Tout prolongement de la location devra être signalé 24 heures à l'avance et ne pourra se faire qu'après accord de la société VISIUM.

A défaut de restitution du matériel à l'échéance convenue, tout dépassement entraînera une facturation supplémentaire.

Toutes modifications et réparations effectuées par le locataire sont interdites.

### **ASSURANCE**

• Le matériel n'est pas assuré par la société VISIUM.

Il reste sous la seule responsabilité de l'utilisateur pendant la durée de la location.

### **PAIEMENT**

• Le matériel et les services sont facturés en fonction du tarif en vigueur au moment de la location et du devis réalisé.

Les lampes des appareils loués devront être rendues en parfait état de marche ou seront facturées en sus.

Pour les particuliers et les associations, le règlement doit intervenir comptant au retour du matériel.

Pour les entreprises et les collectivités, sauf accord particulier, le règlement doit intervenir dans un délai maximum de 30 jours après la date de facturation.

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de plein droit, et sans mise en demeure préalable, de pénalités.

Le client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels.





# Infos pratiques

### visium

66, rue de la Gantière 63000 Clermont-Ferrand Tél. 04 73 26 44 15 www.visium.fr contact@visium.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

